



Hoja de Datos de Seguridad

Full Synthetic 0W-20 Engine Oil API SP/RC/GF-6A

1. IDENTIFICACIÓN

Identificación del Producto

Nombre del Producto: Maxximum Performance Full Synthetic 0W-20 Engine Oil API SP/RC/GF-6A

Número del Producto: 01175001

Uso Recomendado: Aceite de Motor

Uso Restringido: Ninguno Conocido

Identificación de la Compañía

Reliance Fluid Technologies, LLC
3943 Buffalo Ave.

Niagara Falls, New York, 14303

1-716-332-0988 (Para Información sobre el Producto)

1-716-332-0988 (Para emergencias)

1-800-424-9300 ò 1-703-527-3887 (CHEMTREC: Centro de Emergencia para la Transportación de Químicos)

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CLASIFICACIÓN GHS (Sistema Global Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos):

Este material no es considerado riesgoso de acuerdo con las Regulaciones de Productos Riesgosos (HPR) SOR/2015-17.

CLASIFICACIÓN WHMIS 2015 (Sistema de información de materiales peligrosos en el lugar de trabajo):

No Clasificado:

RIESGOS FÍSICOS:

No Clasificado

RIESGOS PARA LA SALUD:

No clasificado

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:

Ninguno

PALABRA DE ADVERTENCIA:

No Palabra de Advertencia.

SÍMBOLO(S):

Ninguno

INFORME(S) DE RIESGOS:

No hay efectos significantes o riesgos críticos conocidos.

CONSEJO(S) DE PRECAUCIÓN:

CONSEJO(S) GENERAL DE PRECAUCIÓN:

Si necesita consejo médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Manténgalo alejado de los niños.

Lea la etiqueta antes de usarlo.

Clasificación de Riesgo

	HMIS
Salud:	1
Inflamabilidad:	1
Reactividad:	0
Protección Personal:	B



CONSEJO(S) DE PRECAUCIÓN PREVENTIVA:

No aplica.

RESPUESTA AL CONSEJO(S) PREVENTIVO:

No aplica.

CONSEJO(S) DE PRECAUCIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO:

Almacene en un lugar seco.

Almacenar en un recipiente cerrado.

CONSEJO(S) DE PRECAUCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN:

Deseche los contenidos / los envases deben limpiarse del producto residual antes de su eliminación y desecharse de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables.

OTROS RIESGOS QUE NO RESULTARON CLASIFICADOS:

No hay información adicional disponible

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

LISTA DE COMPONENTES:

<u>Nombre del Ingrediente</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Número de CAS</u>
Aceite de Base Sintético	70 - 92	Mezcla
Aditivos	< 20	Propiedad

No hay ingredientes presentes que, dentro del conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, se clasifiquen como peligrosos para la salud y, por lo tanto, requieren un informe en esta sección.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

PRIMEROS AUXILIOS PARA CONTACTOS CON LOS OJOS:

SI ES EN LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y es fáciles de hacer. Continuar enjuagando.

PRIMEROS AUXILIOS PARA EL CONTACTO CON LA PIEL:

Lávese la piel con mucho jabón y agua mientras, se quita la ropa o zapatos contaminados

PRIMEROS AUXILIOS POR INHALACIÓN:

SI ES INHALADO: Mueva a la víctima a un lugar con aire fresco y manténgale en una posición que le permita respirar cómodamente.

PRIMEROS AUXILIOS POR INGESTIÓN:

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. No induzca el vómito.

NOTAS PARA EL MEDICO:

Tratar sintomáticamente.



5. MEDIDAS PARA COMBATIR EN CASO DE INCENDIO

PROPIEDADES INFLAMABLES:

Método Punto de Inflamación (Típico): 205°C (401°F)

Temperatura de Autoencendido: No Disponible

LÍMITES INFLAMABLES EN EL AIRE

Límite Bajo de Explosión: No Disponible

Límite Alto de Explosión: No Disponible

MEDIO PARA EXTINGUIR:

Dióxido de carbono, espuma, o polvo seco. No use agua, porque este producto es a base de aceite. El agua puede causar espuma.

RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN:

Puede arder en llamas, liberando vapores tóxicos, gases y humo.

INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIO:

Como en cualquier incendio, use un equipo de respiración depresión adecuada MSHA / NIOSH (aprobado o su equivalente) y equipo de protección completo.

PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN:

Los productos de descomposición peligrosos son óxidos de carbono y nitrógeno, incluidos CO y CO₂.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

MEDIDAS DE SEGURIDAD (PERSONAL):

Elimine todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llamas, electricidad, impacto y fricción.

CONTENCIÓN INICIAL:

Absorba el derrame con material inerte. No permita que el material ingrese al suelo o sobre el agua.

PROCEDIMIENTOS PARA DERRAMES GRANDES:

Absorba el derrame con material inerte (Ej. Arena seca o tierra), luego colóquelo en un contenedor de desechos químicos. No lo tire por el inodoro.

PROCEDIMIENTO PARA DERRAMES PEQUEÑOS:

Absorba el derrame con material inerte.

MISCELANEOS:

Tratar o eliminar de acuerdo con todos los requisitos federales, estatales y locales. Es Preferible la incineración.



7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO (PERSONAL):

NO PRESURIZAR, CORTAR, SOLDAR, TALADRAR, SERRUCHAR MOLER, O EXPONER TALES CONTENEDORES AL CALOR, LLAMA, CHISPAS, ESTÁTICA DE ELECTRICIDAD U OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN; PUEDEN EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES O LA MUERTE.

Los recipientes vacíos deben de ser completamente drenados, correctamente agrupados y devueltos rápidamente a un recolector de recipientes, o propiamente eliminados. Lávese bien las manos después de manipular.

MANIPULACIÓN (ASPECTOS FÍSICOS):

Asegure el contenedor después de cada uso. Almacenar en un lugar fresco y seco. Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente cerrado. Elimine todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llamas, electricidad, impacto y fricción.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

Material	Fuente	Tipo	mg/m3
Niebla de Aceite	ACGIH TLV	TWA (Fracción Inhalable)	5 mg/m3
Niebla de Aceite	ACGIH	STEL (Niebla.)	10 mg/m3
Niebla de Aceite	OSHA PEL	TWA (Niebla)	5 mg/m3

CONTROLES DE INGENIERÍA:

La ventilación por extracción local puede ser necesaria para controlar cualquier contaminante del aire dentro de sus TLV durante el uso de este producto. El TLV para el aceite mineral es de 5 mg / metro cúbico.

REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DE OJOS/CARA:

En caso de que el material salpique, el uso de gafas para químicos/protección de cara son recomendados.

REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PIEL:

Donde sea probable el contacto, use guantes resistentes a químicos.



REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA:

En condiciones de uso normales, con ventilación adecuada, no se requiere equipo de manipulación especial. Si se producen nieblas, se puede requerir ventilación local para mantener la exposición por debajo de los límites.

COMENTARIOS GENERALES:

Mantenga siempre buenas prácticas de higiene personal. Lávese las manos y otras áreas expuestas de la piel con abundante agua y jabón suave antes de comer, beber, fumar, etc...

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

FORMA.....: Líquida
COLOR.....: Ámbar
OLOR.....: Petróleo
DENSIDAD DE VAPOR.....: Más denso que el airea (Aire = 1)
SOLUBILIDAD EN AGUA.....: Nulo
GRAVEDAD ESPECÍFICA.....: 0.8414 a 60 °F (Agua = 1)
DENSIDAD ESPECÍFICA.....: 7.01 Libras por galón a 60 °F
PUNTO DE FLUIDEZ.....: -48 °C
pH: No Aplicable
VISCOSIDAD.....: 8.78 cSt (centistokes) a 100 °C

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD:

Estable.

POLIMERIZACIÓN:

La polimerización peligrosa no ocurrirá.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES:

Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes.

DECOMPOSICIÓN:

En caso de un incendio, óxidos de carbono, hidrocarburos, gases y humo podrían producirse. Sulfuro de hidrógeno y mercaptanos alquílicos y sulfatos también pueden liberarse.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

INFORME GENERAL:

Basado en datos sobre los componentes y la toxicología de materiales similares.

VÍAS DE ENTRADA:

Piel, Ojos, Ingestión, y Inhalación.



EXPOSICIÓN AGUDA:

IRRITACIÓN DE LOS OJOS:

No se espera que haya irritación de los ojos. Basado en la información de otros componentes o materiales similares. Vapores podrían causar irritación.

IRRITACION DE LA PIEL:

Ligeramente irritante basado en datos de componentes o materiales similares. El contacto prolongado o repetido con la piel sin una higiene adecuada puede provocar trastornos cutáneos como el acné.

IRRITACIÓN RESPIRATORIA:

Basado en los datos de los componentes y materiales similares, la inhalación de vapores o nieblas puede causar irritación.

TOXICIDAD DÉRMICA:

Se espera que sea de baja toxicidad: DL50 > 5000 mg / kg, Conejo

TOXICIDAD ORAL:

Se espera que sea de baja toxicidad: DL50 > 5000 mg / kg, Rata

TOXICIDAD DE INHALACIÓN:

Basado en los datos de componentes y materiales similares, el producto no se considera un peligro de inhalación en condiciones normales de uso.

SENSIBILIZACIÓN:

No se esperaría que las concentraciones de componentes en esta formulación causen sensibilización de la piel, según las pruebas de los componentes o formulaciones similares.

EXPOSICIÓN CRÓNICA:

TOXICIDAD CRÓNICA:

No hay datos disponibles que indiquen que los componentes o producto presentes a un nivel mayor de 1% representen un riesgo crónico a la salud.

CARCINOGENICIDAD:

El producto contiene mineral y/o aceites sintéticos que se mostraron no ser cancerígenos durante las pruebas en el laboratorio del mismo o materiales similares. Mineral y aceites sintéticos no son clasificados como carcinogénicos por la Agencia Internacional de Estudios del Cáncer. (IARC). No se sabe que otros componentes estén asociados con efectos cancerígenos.

MUTAGENICIDAD:

No hay datos que indiquen que los componentes o producto presentes a un nivel mayor de 0.1% son mutagénicos o genotóxicos.

TOXICIDAD REPRODUCTIVA:

No hay datos que indiquen que los componentes o producto presente a un nivel mayor de 0.1% sean tóxicos al sistema reproductivo.

TERATOGENICIDAD:

No hay datos que indiquen que ni los componentes o producto presentes a un nivel mayor de 0.1% causen defectos congénitos (de nacimiento).

INFORMACIÓN ADICIONAL:

No se conocen otros riesgos a la salud.



12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

RIESGOS AL MEDIO AMBIENTE:

Datos de Toxicidad Ecológica no se han determinado específicamente para este producto. El riesgo de toxicidad ecológica está basado en la evaluación de datos de los componentes o un material similar. Se espera que este material será dañino a los organismos acuáticos y podría causar efectos adversos a largo plazo al medio ambiente acuático.

DESTINO AMBIENTAL

No se espera que este material sea fácilmente biodegradable. La biodegradabilidad de este material se basa en una evaluación de datos para los componentes o un material similar. Este producto contiene componentes que pueden ser persistentes en el medio ambiente.

13. CONSIDERACIONES DE DESECHOS

DESECHO DE RESIDUOS:

Evite la eliminación en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Trate o deseche el material de desecho de acuerdo con todos los requisitos locales, estatales / provinciales y nacionales. Este producto, si se desecha, no se considera un desecho peligroso.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTACIÓN

ETIQUETA DEL PRODUCTO: Maximum Performance Full Synthetic 0W-20 Engine Oil API SP/RC/GF-6A

ENVÍO D.O.T (Departamento de Transporte y Envíos): No Regulado por DOT.

IMDG: (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas) Este material no es clasificado como peligroso bajo las regulaciones del IMDG.

IATA: (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) Este material no es clasificado como peligroso bajo las regulaciones del IATA.

TRANSPORT CANADA: (Transporte Canadiense): Este material no es clasificado como peligroso bajo las regulaciones de Transport Canada.

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

OSHA Comunicado Estándar de Riesgos:

La clasificación de este material está basada en el criterio del OSHA HCS 2012.

Inventario de los Estados Unidos (TSCA): Todos los elementos están listados o son eximidos.

Inventario de Canadá: Todos los elementos están listados o son eximidos.

Inventario de Europa: Todos los elementos están listados o son eximidos.

Inventario de Japón (ENCS): Todos los elementos están listados o son eximidos.

Inventario de Australia (AICS): Todos los elementos están listados o son eximidos.

Inventario de Corea (KECI): Todos los elementos están listados o son eximidos.

Inventario de China (IECSC): Todos los elementos están listados o son eximidos.

Inventario de Filipinas (PICCS): Todos los elementos están listados o son eximidos.



16. OTRA INFORMACIÓN

MOTIVO DE EMISIÓN....: Nuevo
FECHA DE APROVACIÓN...: 1 de mayo de 2020
FECHA DE REEMPLAZO.....: Nuevo
NÚMERO DE ENRUTAMIENTO...:01175001 (Copia Oficial)

Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, excepto que es precisa según el mejor conocimiento de Reliance Fluid Technologies, LLC. Los datos en esta hoja están relacionados solo con el material específico designado aquí. Reliance Fluid Technologies, LLC no asume ninguna responsabilidad legal por el uso o dependencia de estos datos.
